



Scheda tecnica

LUBRIFICANTE PROFESSIONALE EDILE Codice articolo 0896 060 400

CARATTERISTICHE

Base: Miscela di fluidi siliconici grassi additivati con PTFE
Propellente: Idrocarburi denaturati inodori atossici.
Temperatura di applicazione: - 30°C/+220°C
Aspetto: grasso traslucido
NON CONTIENE CFC CHE DANNEGGIANO L'OZONO

CAMPI D'IMPIEGO

E' un lubrificante spray universale per i più svariati impieghi:

- **Lubrificante** per: cerniere di porte, serrature, rotaie di tende, cancelli, correnti di cassette, membrane di cuoio, cuscinetti(a bassi giri)giunti e movimenti meccanici, componenti elettrici, catene industriali, materiali da pesca, e attrezzature subacquee (mulinelli, canne da pesca, armi, ecc.), imbarcazioni, motorini, ecc. Ha un'ottima capacità di penetrazione e lubrificazione.

- **Resiste** all'acqua e all'ossidazione (agenti atmosferici, acqua salina) perché contiene silicone, ed è un ottimo lubrificante anche in presenza di forti attriti perché contiene PTFE.
La presenza di adesivanti nella sua formulazione, lo fanno aggrappare molto bene sui supporti trattati.
Molto indicato per applicazioni nel settore marino.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Pulire le superfici da trattare prima dell'applicazione.
Spruzzare il prodotto a brevi intervalli da una distanza di circa 15 cm

CONFEZIONI

Bombola Aerosol 400 ml

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.