



## Scheda tecnica

### Grasso spray Codice articolo 0896 210 409

Classificazione:	Prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, lubrificante, protettivo, AD USO PROFESSIONALE	
Proprietà Chimico Fisiche:	Composizione:	Grassi speciali, polimeri lineari di sintesi, solventi
	Propellente:	Miscela Butano/Propano
	Aspetto e colore:	Liquido paglierino sotto pressione
	Infiammabilità:	Estremamente infiammabile
Idrosolubile:	No	
Liposolubile:	Si	
Caratteristiche:	Prodotto per l'industria meccanica, nautica, aeronautica: utile per catene, funi, trasmissioni, parte sommerse. Protegge dagli agenti esterni, è idrorepellente, impedisce la corrosione da salsedine e da soluzioni sia acide che alcaline. Possiede notevoli proprietà filanti.	
Impiego:	Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm sulla parte da trattare.	
Confezione:	Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione 'Aerosol'	
Stabilità in magazzino:	Massimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.	
Pericoli:	Ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.	

Contenuto: 400 ml.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.