



Scheda tecnica

Marker paint fluo

Codice articolo 0897 ... 509

CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO:

Prodotto di ottima qualità studiato per effettuare operazioni di tracciatura e marcatura su superfici in cemento, asfalto, legno, nylon.

La caratteristica fluorescente dà al prodotto un'eccellente visibilità anche in condizioni difficili di bassa luminosità. Prodotto ideale per la tracciatura di linee per segnalare zone di pericolo, rendere visibili punti di riferimento per lavori di scavo, posa, nei settori edili, navali, agricoli ed industriali (segnalazione orizzontale aree di lavoro secondo la normativa Iso e la legge sulla sicurezza negli ambienti di lavoro). Ideale per zone di forte circolazione meccanica. L'elevata coprenza: consente di ottenere linee ben definite con passaggi anche veloci. L'elevata viscosità consente di poter tracciare anche su superfici verticali (pareti, tronchi, bancali) e su superfici orizzontali (sia soffitti che pavimenti) senza incontrare alcun tipo di problematica di colatura.

L'elevata resistenza alle intemperie, all'abrasione ed agli ambienti aggressivi dà la possibilità di effettuare le operazioni di tracciatura con notevole anticipo.

L'equilibrata formulazione consente al prodotto di non essere assorbito dalle superfici ma di mantenere un'ottima visibilità anche con applicazioni leggere.

Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza all'azione aggressiva degli agenti atmosferici.

Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni. Vernice a rapida essiccazione.

PROPRIETA' TECNICHE E CHIMICO FISICHE

Rapida essiccazione

Elevata coprenza

Resistente all'usura ed agli agenti atmosferici

Non contiene CFC

Valvola autopulente

ESSICCAZIONE

FUORI POLVERE	5 minuti
ESSICCAZIONE SUPERFICIALE	20 minuti
ESSICCAZIONE COMPLETA	12 ore

STOCCAGGIO

Non esporre a temperature superiori ai 50°C

Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, plastiche e gomme.

Si consiglia di effettuare prove preliminari.

Colori: giallo fluo, verde fluo, rosso fluo, blu fluo, fuxia fluo, arancio fluo.

Contenuto: 500 ml.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità esplicite o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.