



## Scheda tecnica

### Antiadesivo per saldatura senza silicene Codice articolo 0897 010 400

#### **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:**

COMPONENTI BASE: Miscela di agenti distaccanti sintetici senza silicene

ASPETTO: Olio trasparente

PROPELENTE: Idrocarburi denaturari inodori. Infiammabil

Biodegradabilità della base: sup. al 85%

Resistenza alla temperatura della base: fino a 250°C

Spessore del film: 2-3 micron

NON CONTIENE SILICONE

#### **DESCRIZIONE:**

Si tratta di un antiadesivo senza silicene per saldatura metalli.

Viene utilizzato come antiadesivo sul pezzo da saldare e come protettivo per gli ugelli delle torce di saldatura.

Grazie alla sua composizione esente da silicene, consente i successivi trattamenti come: verniciatura, zincatura, cromatura.

Facilita e velocizza la saldatura e non provoca pori o cricche.

#### **ISTRUZIONI D'IMPIEGO**

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm.

Contenuto: 400 ml.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)