



## Scheda tecnica

### Protettivo trasparente Codice articolo 0897 060 412

#### CARATTERISTICHE E CAMPO DI IMPIEGO:

Prodotto a base di polimeri e resine sintetiche selezionate ed additivate con agenti plastificanti per dare al film le indispensabili caratteristiche di flessibilità e resistenza.

Ideale per lucidare e proteggere parti in plastica in quanto lascia un film protettivo che blocca l'azione aggressiva o corrosiva degli agenti atmosferici. Inibisce la corrosione eliminando il contatto della superficie con acqua ed ossigeno. Indispensabile nel settore elettronico come protettivo contro l'umidità

Ideale per la protezione e manutenzione di qualsiasi tipo di superficie verniciabile.

Il prodotto è stato studiato per rimanere inalterato nel tempo e presenta una spiccata resistenza alla corrosione ed all'azione aggressiva degli agenti atmosferici.

Ideale per applicazioni sia per interni che per esterni.

Prodotto insostituibile per utilizzi ove potesse, anche dopo lungo tempo, presentarsi occasionalmente o accidentalmente il contatto con alcol e benzina, quando infatti gli usuali protettivi sintetici o semi acrilici vengono letteralmente sciolte e rimosse. Protettivo a rapida essiccazione. Garantisce una eccellente ed uniforme coprenza con finitura liscia. È resistente ai graffi e all'invecchiamento.

Ideale per la protezione di superfici di ferro, metallo, minuterie e legno.

#### PROPRIETA'

- Rapida essiccazione
- Resistente all'invecchiamento ed all'ingiallimento
- La superficie asciutta può essere lucidata con polish
- Non contiene CFC
- Valvola autopulente

#### ESSICCAZIONE

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| ○ Fuori polvere             | 5 minuti  |
| ○ Essiccazione superficiale | 20 minuti |
| ○ Essiccazione completa     | 12 ore    |

#### STOCCAGGIO

Non esporre a temperature superiori ai 50°C

Il prodotto dalle prove condotte non ha evidenziato particolari incompatibilità con vernici preesistenti, plastiche e gomme. Si consiglia di effettuare prove preliminari.

Contenuto: 400 ml.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)

Le informazioni descritte in questa scheda tecnica sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati e le caratteristiche riportate non sono garanzia per l'utilizzatore, che ha in ogni caso la responsabilità di condurre le appropriate prove preliminari. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite in riferimento a proprietà o specificità di utilizzo. L'utilizzatore si assume la responsabilità di assicurarsi che tutte le legislazioni vigenti siano rispettate. L'azienda non si assume responsabilità espresse o implicite per conseguenze o danni accidentali di qualsiasi sorte, incluse le perdite di profitto. I dati tecnici qui contenuti sono da considerarsi come riferimento. Contattare l'ufficio assistenza tecnica per ulteriori specifiche sul prodotto.