



Scheda tecnica

Alu spray

Codice articolo 0897 120 400

CARATTERISTICHE

| | |
|------------------------------|---|
| Base: | Alluminio purissimo in veicoli sintetici. |
| Aspetto: | Colore alluminio brillante (effetto lifting) |
| Propellente: | Idrocarburi denaturari inodori, non tossici. NON CONTIENE CFC |
| Potere coprente: | Elevato |
| Spessore del film secco: | 15/20 micron. |
| Essiccazione: | Rapida |
| Resistenza alla temperatura: | Elevata |
| RESISTENTE ALL' ABRASIONE | |

DESCRIZIONE

Alu spray è un alluminio micronizzato in versione spray ad elevato contenuto di alluminio particolarmente adatto per ritocchi nella saldatura, per ripristinare parti in alluminio ,infissi, porte e proteggerle dall'ossidazione.

Forma una pellicola che preserva i materiali trattati dall'ossidazione e può essere sovraverniciata o lasciata come protezione finale.

Resiste anche alla nebbia salina per molte ore

La bomboletta è dotata di un tasto erogatore anti goccia e quindi evita di sporcarsi durante l'utilizzo.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.

Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.

Dopo l'uso, capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

Contenuto: 400 ml.

Per ulteriori informazioni è disponibile la Scheda di Sicurezza aggiornata (16 punti)