



RECA ITALIA S.r.l.
Via del Capitello, 14 - 37040 Gazzolo (VR) -
Tel 045 7669611 Fax 045 7669600
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: 0898_051_1_M
Silicone lamiera colorato

DATA: 07/2014
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 067/14
secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

SILICONE LAMIERA VARI COLORI

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 15651-1: F-EXT/INT-CC**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: Numero di lotto; vedere data stampata sulla confezione
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Sigillante non strutturale per elementi di facciate per usi esterni ed interni**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5: **RECA ITALIA S.r.l., Via Capitello 14 – 37040 Gazzolo (Vr)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2: **non pertinente**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 3 - Sistema 4 per la Reazione al fuoco**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: **RECA ITALIA S.r.l. ha effettuato le prove di identificazione secondo il sistema 4 e ha rilasciato il rapporto di prova di tipo 095/14. Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, MPA NRW (organismo notificato 0432) ha effettuato le prove prestazionali secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova n° 22 0000294-13.**



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

COD: 0898_051_1_M
Silicone lamiera colorato

DATA: 07/2014
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: non pertinente
9. Prestazione dichiarata: **Stagionatura: ISO 8339/A; Supporto: Al p**

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco		F	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente		NPD	
Impermeabilità all'acqua ed all'aria	Resistenza allo scorrimento verticale	≤ 3 mm	
	Variazione in volume	≤ 10%	
	Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo dopo immersione in acqua a 23 °C)	NF	
	Proprietà a trazione (modulo elastico a -30 °C)	≤ 0,9 N/mm ²	
Proprietà a trazione (caratteristiche adesive/coesive in presenza di trazione prolungata nel tempo a -30 °C)	NF		
Durabilità		Prova superata	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del sottoscrittore
Enrico Stoppa