



RECA ITALIA S.r.l.  
Via del Capitello, 14 - 37040 Gazzolo (VR) -  
Tel 045 7669611 Fax 045 7669600  
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: 0898\_051\_223  
S-Grip

DATA: 06/2014  
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 057/14**  
secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

**n. 0898\_051\_223    versione 1**

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

S-GRIP

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

Numero di lotto: vedere imballaggio del prodotto

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Sigillante per elementi di facciate per l'applicazione all'interno e all'esterno - EN 15651-1: F-EXT-INT-CC  
Sigillante per giunti in aree sanitarie – EN 15651-3: S  
Sigillante per la sigillatura di vetrate – EN 15651-2: G-CC

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

RECA ITALIA S.r.l. – Via Capitello, 14 – 37040 Gazzole d'Arcole (VR) – tel. 045 7669611  
Sito web: [www.recaitalia.it](http://www.recaitalia.it)                      email: [info@recaitalia.it](mailto:info@recaitalia.it)



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: 0898\_051\_223  
S-Grip

DATA: 06/2014  
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti  
cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

non rilevante

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del  
prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3 e Sistema 4 per la reazione al fuoco

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da  
costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

L'organismo notificato SKZ-TeConA GmbH, numero di identificazione NB01213, ha  
determinato il  
prodotto-tipo in base ad una prova di tipo secondo il sistema 3.

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da  
costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non rilevante

**9. Prestazione dichiarata**

Condizionamento: Metodo A (in accordo con ISO 8340)  
Substrato: vetro senza primer  
alluminio senza primer  
calcestruzzo

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco (EN 13501)	Classe E	EN 15651-1,2,3: 2012
Dispersione di sostanze chimiche pericolose	10. Vedi scheda di	11. EN 15651-



RECA ITALIA S.r.l.  
Via del Capitello, 14 37040 Gazzolo (VR) -  
Tel 045 7669611 Fax 045 7669600  
www.recaitalia.it - info@recaitalia.it



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

COD: 0898\_051\_223  
S-Grip

DATA: 06/2014  
LUOGO: Gazzolo d'Arcole (Vr)

<b>per la salute e/o per l'ambiente</b>	<b>sicurezza</b>	<b>1,2,3: 2012</b>
<b>Tenuta all'acqua e all'aria</b>		
Resistenza al flusso (ISO 7390)	<= 2 mm	EN 15651-1,2,3: 2012
Perdita di volume (ISO 10563)	<= 10%	EN 15651-1,2,3: 2012
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) dopo l'immersione prolungata in acqua (ISO 10590)	Nessuna rottura	EN 15651-1,3: 2012
Modulo a trazione a -30°C (ISO 8339)	<= 0,9 MPa	EN 15651-1,2: 2012
Caratteristiche meccaniche (es. allungamento) a -30°C (ISO 8340)	Nessuna rottura	EN 15651-1,2: 2012
Proprietà di adesione/coesione dopo esposizione a luce artificiale (ISO 11431-metodo B)	Nessuna rottura	EN 15651-2: 2012
Recupero elastico	>= 70%	EN 15651-2: 2012
Crescita microbiologica (ISO 846)	1	EN 15651-3: 2012
<b>Durabilità (EN 15651)</b>	Superato	EN 15651-1,2: 2012

**10.** Le prestazioni di questo prodotto sono conformi a quanto dichiarato nel punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome del sottoscrittore  
**Enrico Stoppa**