

## Scheda tecnica

# SIGILLANTE BITUMINOSO SPRAY

**BITUME PER RIPARAZIONI/SIGILLATURE**

### 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto spray è Sigillante protettivo impermeabilizzante bituminoso a base solvente in bomboletta spray.

### 2. SETTORE DI APPLICAZIONE

Il prodotto **SIGILLANTE BITUMINOSO SPRAY 500ML** è adatto su **qualsiasi tipo di supporto**, tra i quali metallo, cemento, plastica e legno e aderisce su **qualsiasi tipo di forma**.

- Ottura le infiltrazioni su tetti, grondaie, tegole e terrazzi, lucernari, tubazioni di scarico in PVC o metallo.
- Superfici di ponti, tetti, piloni, strutture d'acciaio, serbatoi, telai macchine agricole, carrozzerie ecc.
- Utile durante l'installazione di camini, pannelli solari, parabole e antenne.
- Protezione di materiali portuali e ferroviari.

Assicurarsi che vengano asportate le parti in distacco, parti friabili o non aderenti, vernici, ruggine, polvere, oli disarmanti e pulire accuratamente le superfici che devono essere solide e asciutte.

- Azione protettiva di **lunga durata**.
- Rimane **flessibile**.
- Asciugatura veloce.
- **Resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione salina**.
- Sigilla le fessure e blocca le infiltrazioni.
- **Pronto all'uso**.
- Di facile applicazione.

### 3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Resine sintetiche, bitume, solventi puri e additivi speciali.

|                      | VALORE                                   |
|----------------------|--|
| Aspetto              | Pasta densa in AEROSOL                   |
| Colore               | Nero                                     |
| Infiammabilita'      | Gas infiammabile                         |
| Tempo di asciugatura | dopo 6 ore-<br>asciugatura<br>completa** |

### 4. USO DEL PRODOTTO

Il prodotto viene utilizzato:

**Agitare** bene la bomboletta fino a che non si sente la pallina con rumore metallico.

Spruzzare sulla parte desiderata ad una distanza di circa 20 cm.

Spruzzare ad intermittenza, in modo da mantenere un getto uniforme.

Per un corretto funzionamento , agitare la bomboletta ogni 2/3 spruzzate.

Terminato l'uso, per impedire l'ostruzione dell'ugello da parte del prodotto , **capovolgere** la bomboletta e spruzzare brevemente fino all'uscita del gas, in modo che l'ugello rimanga pulito e non si otturi.

**Importante:**

Provare prima su un'aria ridotta. Si declina ogni responsabilità dell'uso improprio del prodotto.

**5. NORME SICUREZZA**

Vedasi scheda di sicurezza.

**6. IMBALLI**

Bombole da 500 ML

Confezioni da 12 .

Etichetta personalizzata su richiesta.

**Consumo:** - Copre circa 4 m<sup>2</sup> a seconda dello spessore dello strato.

**Avvertenze:** - E' importante che l'applicazione avvenga a temperatura ambiente non inferiore a +5°C.

- Non utilizzare in ambienti non ventilati o all'interno di abitazioni.
- I tempi di asciugatura dipendono dallo spessore dello strato, dal tipo di superficie e dalle condizioni ambientali.