

LS 1000

LISCIANTE/DISTACCANTE
PRONTO ALL'USO

Data ultimo aggiornamento: 07/09/2021 - Revisione n°: 00/2021

DESCRIZIONE

Lisciante distaccante pronto all'uso, a base di cere e tensioattivi.

Particolarmente indicato nell'applicazione e costruzione di serramenti, favorisce la rimozione degli eccessi di silicone.

Assicura inoltre una migliore liscatura e finitura del giunto sigillante.

CARATTERISTICHE:

- Odore: gradevole caratteristico;
- Colore: biancastro;
- Contiene tensioattivi non ionici <5%;
- Contiene tensioattivi anionici <5%;
- Biodegradabilità >90%;
- Ottimo detergente;

MODO D'USO:

- 1) Agitare prima dell'uso;
- 2) Applicare il sigillante;
- 3) Spruzzare un velo omogeneo di prodotto;
- 4) Rimuovere e lisciare con la spatola l'eccesso di sigillante;

Può essere utile spruzzare un po' di lisciante LS 1000 anche sulla spatola. Eventuali residui possono essere tolti con un panno umido.



I dati presentati in questa scheda sono conformi allo stato attuale della nostra conoscenza, ma non esonerano l'utilizzatore dal controllare attentamente tutte le forniture immediatamente dopo la ricezione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costanti del prodotto nell'ambito del progresso tecnico o di nuovi sviluppi. Le raccomandazioni formulate in questa scheda dovrebbero essere verificate tramite prove preliminari a causa delle condizioni durante la lavorazione, sulle quali non abbiamo alcun controllo, soprattutto se vengono usate anche materie prime di altre società. Le raccomandazioni non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di indicare possibili violazioni dei diritti di parti terze e, se necessario, chiarire la posizione. I consigli per l'uso non costituiscono una garanzia, esplicita o implicita, di adeguatezza o idoneità dei prodotti per uno scopo particolare.

Cod. Articolo	1712054	EAN Articolo	7610634140497
ML	1000	PZ X CT	2
		EAN Cartone	-