





CARICO CARATTERISTICO

| Codice Articolo                            | Misura Vite<br>$d_v \times l_v$ (mm) | $t_{fix}$<br>(mm) | $d_o$<br>(mm) | $h_1$<br>(mm) | $h_{min}$<br>(mm) | $h_{nom}$<br>(mm) | $h_{ef}$<br>(mm) | $d_f$<br>(mm) | SW<br>(mm) | $c_{min}$<br>(mm) | $s_{min}$<br>(mm) | $c_{cr}$<br>(mm) | $s_{cr}$<br>(mm) | CALCESTRUZZO<br>NON FESSURATO C20/25 (kN) |             | CALCESTRUZZO<br>AERATO AUTOCLAVATO (kN) |              |  |
|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|-------------|---|--------------|--|
|  |                                      |                   |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  | ESTRAZIONE                                | TAGLIO      | ESTRAZIONE                              | ESTRAZIONE   |  |
| <b>0233 375 120</b><br><b>0233 475 120</b> | 7,5 x 120                            | 80                |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |
| <b>0233 375 135</b><br><b>0233 475 135</b> | 7,5 x 135                            | 95                |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |
| <b>0233 375 150</b><br><b>0233 475 150</b> | 7,5 x 150                            | 110               |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |
| <b>0233 375 180</b><br><b>0233 475 180</b> | 7,5 x 180                            | 140               | 6*            | 65            | 100               | 40                | 35               | 9             | T 30       | 40                | 40                | 50               | 105              | <b>6,00</b>                               | <b>7,58</b> | <b>0,4</b>                              | <b>0,3**</b> |  |
| <b>0233 375 220</b><br><b>0233 475 220</b> | 7,5 x 220                            | 180               |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |
| <b>0233 375 250</b><br><b>0233 475 250</b> | 7,5 x 250                            | 210               |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |
| <b>0233 375 300</b><br><b>0233 475 300</b> | 7,5 x 300                            | 260               |               |               |                   |                   |                  |               |            |                   |                   |                  |                  |   |             |   |              |  |

\* Per Calcestruzzo di resistenza maggiore o uguale ad Rck 45 N/mm<sup>2</sup>, si consiglia di effettuare un foro di diametro 6,5

\*\* Non preforare per 0233-475-XXX; 0233-250-XXX

In tabella sono indicati i CARICHI CARATTERISTICI per prove effettuate su calcestruzzo C20/25 non fessurato senza influenza del bordo e/o dell' interasse (valori di estrazione e taglio in kN: 1kN = 100Kg ).

**RECA ITALIA S.r.l.**

Sede legale e amministrativa:

Via Capitello, 14 - 37040 Gazzolo d'Arcole (VR)

Tel. 045 7669611 - Fax 045 7669600

info@recaitalia.it - www.recaitalia.it

Unità operativa:

Via Stazione, 18 - 39040 Termeno (BZ)

Tel. 0471 829700 - Fax 0471 829799

C.F. e P.IVA 02065460236

Cap. Soc. € 650.000 int. vers.

Società Unipersonale