Scheda Tecnica
Ver. n°:01/2026 del 17/04/2026

NASTRO MULTIFUNZIONE 1050 Pa

CARATTERISTICHE:

- **TRASMITTANZA TERMICA**
- **ABBATTIMENTO ACUSTICO**
- **PERMEABILITÀ ALL'ARIA**
- **TENUTA ALL'ACQUA**

NASTRO MULTIFUNZIONE 1050 Pa

È un innovativo sistema di sigillatura per la posa dei moderni serramenti.
È raccomandato per l'uso dove è richiesto un ottimo isolamento anche in condizioni gravose, è collaudato contro pioggia battente ed è completamente resistente ai raggi UV. Fornito in rotolo precompresso, dopo il posizionamento si espande fino a riempire totalmente il giunto e crea una sigillatura permanente e flessibile. Si utilizza come elemento di sigillatura contro il passaggio di aria, acqua e rumore; per realizzare un giunto elastico flessibile ed impermeabile all'acqua, alla polvere e all'aria, come elemento di isolamento termico e acustico grazie alla struttura cellulare del materiale di cui è composto. L'espansione del nastro è in funzione della temperatura ambiente.

Codice Articolo	Descrizione Articolo	Per giunti da - a mm	Spessore min. compresso	Lunghezza rotolo
0800 353 002	NASTRO AUTOESP.BG1 53 MM 6/15	**per giunti 6-15**	6 mm	8 m
0800 363 001	NASTRO AUTOESP.BG1 63 MM 4/10	**per giunti 4-10**	4 mm	12 m

DATI TECNICI

Descrizione materiale base		Schiuma PUR flessibile impregnata con dispersione polimerica ignifuga
Colore		Nero
Classificazione	DIN 18542	BG1 e BGR
Coefficiente di traspirazione	DIN EN 12114	≤ 0,1 $m^3/[h•m•(daPa)n]$
Tenuta giunti alla pioggia battente	DIN EN 1027	≤ 1050 Pa
Resistenza alle variazioni di temperatura	DIN 18542	Da -30 °C fino a +80 °C
Resistenza ai raggi UV e intemperie	DIN 18542	Conforme
Compatibilità con materiali edili adiacenti	DIN 18542	Conforme
Tolleranza di misurazione	DIN 7715 T5 P3	Conforme
Classificazione al fuoco dei materiali edili	DIN 4102	B1 (resistente al fuoco)
Trasmittanza termica	DIN EN 12667	λ = 0,0478 W/(m-k)
Resistenza alla diffusione del vapore	DIN EN ISO 12572	μ ≤ 100
Potere fonoassorbente		64 dB

RECA ITALIA S.r.l.
Sede legale e amministrativa:
Via Capitello, 14 - 37040 Gazzolo d'Arcole (VR)
Tel. 045 7669611 - Fax 045 7669600
info@recaitalia.it - www.recaitalia.it

Unità operativa:
Via Stazione, 18 - 39040 Termeno (BZ)
Tel. 0471 829700 - Fax 0471 829799

C.F. e P.IVA 02065460236
Cap. Soc. € 650.000 int. vers.
Società Unipersonale